BIOCHIM INDUSTRIE

Fiche Technique

BCB 145



Contrôle substances indésirables Ambiance Extérieure - EXCELL + - Au-delà de la réglementation -

Action principale

DETRUIT LES ALGUES, LES LICHENS ET LES CHAMPIGNONS.

ELIMINE LES TRACES DE POLLUTION ATMOSPHERIQUE.

Bio Chim Industrie – avenue de la Gare – 47 390 Layrac – www.biochim-industrie.com
Tél. 05 53 87 14 74 – Fax 05 5387 01 48 – Mail : patrick.arando@wanadoo.fr
SARL au capital de 80 000.00 €uros – RCS d'Agen 394 178 669 en 1994 – APE 4675Z – TVA intercommunautaire FR 95 394 178 669

Propriétés

BCB 145 est formulé à partir de deux détergents et d'un fongicide : sels d'ammonium quaternaire en solution aqueuse, produit biodégradable selon les normes en vigueur. Son efficacité est reconnue depuis de nombreuses années par les professionnels du bâtiment. Grâce à la combinaison de l'action d'un fongicide et de deux détergents il supplante largement les autres produits du marché, qui ne sont composés que d'un fongicide et qui n'ont aucune action sur les traces de pollution atmosphérique.
BCB 145 a une action lente qui permet une destruction totale des végétaux parasites et des polluants qui sont détruits en quelque jours, leur décomposition est éliminée progressivement par les pluies et les vents. BCB 145 n'agresse pas les supports, comparé à certains produits chlorés qui agissent immédiatement en attaquant violemment les surfaces.

Applications

BCB 145 est un liquide incolore utilisé pour détruire le développement des lichens, des algues, des champignons microscopiques et l'élimination des traces de pollution atmosphérique.
BCB 145 peur être appliqué toute l'année à l'exception des périodes de gel.
BCB 145 conjugue l'efficacité d'un agent fongicide et bactéricide à deux agents détergents, nettoyants et désincrustants qui permettent la destruction des cryptogames et l'élimination totale des traces de pollution atmosphérique de plus en plus présentes sur les matériaux.
BCB 145 s'applique sur tous les supports attaqués par les lichens, les algues microscopiques et les pollutions atmosphériques : tuiles en terre cuite, tuiles en béton, ardoises, lauzes, toitures en fibrociment, shingles, pierres naturelles, pierres reconstituées, travertins, mignonettes, cailloux lavés, revêtements plastiques épais, enduits de façades, façades peintes, enrobés noirs ou colorés, terrains de tennis, pavés autobloquants, sols en bétons décoratifs…
BCB 145 possède une résistance élevée au lessivage ce qui lui confère une efficacité optimale dans le temps.
Lors de l'application de BCB 145 il est fortement conseillé de protéger, le verre, l'aluminium et les végétaux.

Mode d'emploi

Effectuer un brossage ou balayage des surfaces à traiter de façon à favoriser la pénétration du produit dans le support.
BCB 145 s'emploie pur, sur support sec par pulvérisation (ne pas utiliser de pulvérisateur à dos, risque de fuite au niveau du piston), l'application peut être effectuée à l'aide d'un pulvérisateur à pression préalable manuel ou d'un groupe autonome de pulvérisation.
La consommation varie en fonction des toitures et de leur contamination, généralement pour un traitement efficace nous conseillons de l'utiliser à raison de 1 litre pour 5 m².

BCB 145 ne nécessite pas de rinçage, bien que l'effet de destruction des algues et lichens soit quasi immédiat, les résultats ne seront visibles au bout de quelque temps grâce à la combinaison de l'action du vent de la pluie et du soleil.

Pour un résultat plus rapide il est possible de rincer sous pression, 6 heures après l'application. Dans le cas où un rinçage sous pression n'est pas possible, un rinçage au jet d'eau accompagné d'une action mécanique, (brossage) peut s'avérer necessaire.

Une hydrofugation avec notre hydrofuge HYDROTOIT assure une protection durable dans le temps.

Informations spécifiques

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. - Règlement (UE) n° 528/2012 sur les biocides

BCB 145 doit être appliqué par des températures comprises entre 5°C et 50°C.

BCB 145 ne doit pas être appliqué par temps de pluie ou risque de pluie dans les 6 heures qui suivent l'application.

BCB 145 existe également en formule concentrée BCB 145C

BCB 145 est un produit à usage professionnel.

BCB 145 bénéficie d'une assurance de responsabilité civile.

Méthode d'application	Consommation	Température d'utilisation	Temps de contact
Pulvérisateur à pression préalable	1 litre pour 5 m²	Température du support entre 5°C et 50°C	6 heures sans pluie

Stockage : hors de portée des enfants et dans un endroit tempéré

Nettoyage du matériel : à l'eau

Couleur : incolore

Conditionnement 5L, 10L, 20L, 30L, 60L, 220L, 1000L

Bio Chim Industrie – avenue de la Gare – 47 390 Layrac – www.biochim-industrie.com
Tél. 05 53 87 14 74 – Fax 05 5387 01 48 – Mail : patrick.arando@wanadoo.fr
SARL au capital de 80 000.00 €uros – RCS d'Agen 394 178 669 en 1994 – APE 4675Z – TVA intercommunautaire FR 95 394 178 669

Précautions d'emploi

ATTENTION



H315 - Provoque une irritation cutanée
H319 - Provoque une sévère irritation des yeux
H412- Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme

P264 - Se laver les mains soigneusement après manipulation.
P273 - Éviter le rejet dans l'environnement.
P280 - Porter des gants de protection, des vêtements de protection, Masque de protection du visage
P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon
P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P321 - Traitement spécifique (voir informations sur cette étiquette)
P332+P313 - En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
P337+P313 - Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
P362+P364 - Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation
P501 - Éliminer le contenu/récipient dans un centre de traitement agréé

Type de produit (Biocide) TP2- Algicide pour les surfaces matériaux équipements et mobilier sans contact direct avec les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux
Type de produit (Biocide) TP10 : Produits curatifs pour la protection des toitures, murs et façades.

Nom :Benzyl-C12-14-alkyldimethylammonium chlorides N° CE : 939-350-2 CAS #68424-85-1
Quantité : 2.975 g/kg
Contient : - Désinfectants

Utiliser les produits biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Date : le 23/02/2017

Le client doit, avant toute utilisation, vérifier que le produit est approprié au besoin initial. Il est indispensable de lire l'étiquette du produit, la fiche technique, la fiche des données de sécurité du produit et de réaliser des essais préliminaires. Les informations sont données à titre indicatif et ne peuvent engager la responsabilité de Bio Chim Industrie. Chaque nouvelle édition de la fiche technique présente annule et remplace la précédente pour le même produit.