BIOCHIM INDUSTRIE

Fiche Technique

HYDROFUGE EFFET MOUILLE phase aqueuse

BCB 150



Action Principale

TRAITEMENT DES SOLS, PAREMENTS MURAUX EN PIERRES NATURELLES OU PIERRES RECONSTITUEES CARREAUX CIMENTS

Bio Chim Industrie – avenue de la Gare – 47 390 Layrac – www.biochim-industrie.com
Tél. 05 53 87 14 74 – Fax 05 53 87 01 48 – Mail : patrick.arando@wanadoo.fr
SARL au capital de 100 000.00 €uros – RCS d'Agen 394 178 669 en 1994 – APE 4675Z – TVA intercommunautaire FR 95 394 178 669

Propriétés

HYDROFUGE EFFET MOUILLE BCB 150 est un hydrofuge oléofuge de surface non filmogène. Il pénètre profondément dans les supports pour se lier chimiquement à eux et les protéger de manière durable. L'effet mouillé apparait dès l'application du produit, l'effet perlant apparaît dès que le produit est sec.

Laisse respirer les matériaux traités. Traitement à grande longévité.

HYDROFUGE EFFET MOUILLE BCB 150 assure une bonne protection contre les moisissures, les efflorescences, la formation de salpêtre et les tâches diverses.

HYDROFUGE EFFET MOUILLE BCB 150 modifie l'aspect des surfaces traitées.

HYDROFUGE EFFET MOUILLE BCB 150 assure une protection à long terme grâce à une pénétration en profondeur, une résistance aux UV et à la pluie battante.

HYDROFUGE EFFET MOUILLE BCB 150 est prêt à l'emploi et facile à appliquer.

Applications

HYDROFUGE EFFET MOUILLE BCB 150 est utilisé principalement en décoration et en rénovation pour relever les couleurs des supports et donner un aspect mouillé.

HYDROFUGE EFFET MOUILLE BCB 150 s'applique sur tous les supports usuels du bâtiment : pierres de parement, pierres naturelles, travertins, terres cuites, carreaux de ciment neuf ou anciens.

Mode d'emploi

Les supports devront être conformes au DTU 59.3.

Un nettoyage et une décontamination avec notre DEMOUSSANT BCB 145 peut être nécessaire pour obtenir l'état de surface désiré. Éliminer à la brosse les efflorescences et les parties friables. Nettoyer les surfaces pour enlever les anciennes finitions, débris, huiles, graisses...

Sur sol en béton, éliminer la laitance de ciment par décapage avec notre DECAPANT DEROCHANT BCB 171.

Enlever la poussière, laver, sécher.

Mise en oeuvre :

HYDROFUGE EFFET MOUILLE BCB 150 s'applique :

à la brosse, au rouleau ou en pulvérisation en couches croisées en s'assurant d'une répartition homogène du produit. Appliquer jusqu'à saturation.

Prendre soin d'éliminer l'excèdent de produit avec un chiffon propre.

Précautions d'emploi

Dilution : Produit à utiliser à l'état pur. Ne pas diluer.

Temps de séchage : 24 heures sans pluie.

Stockage : hors de portée des enfants et dans un endroit tempéré.

Nettoyage du matériel : à l'eau savonneuse avant séchage.

HYDROFUGE EFFET MOUILLE BCB 150 n'est pas toxique, il est toutefois recommandé de porter gants et lunettes lors de l'application

Informations spécifiques

La température du support, de l'air ambiant et du produit doit être comprise entre +10°C et +35°C pendant l'application. Avant l'application, procéder à un essai sur une petite partie de la surface à traiter afin de s'assurer que les résultats et consommations attendus sont obtenus.

- Aspect - Liquide
- Odeur - Très légère
- Séchage - Suivant les supports
- Consommation 3 à 8 m² au litre par couche suivant support.

Conditionnement 1L,5L,20L

Date : le 16/11/2025

Le client doit, avant toute utilisation, vérifier que le produit est approprié au besoin initial. Il est indispensable de lire l'étiquette du produit, la fiche technique, la fiche des données de sécurité du produit et de réaliser des essais préliminaires. Les informations sont données à titre indicatif et ne peuvent engager la responsabilité de Bio Chim Industrie. Chaque nouvelle édition de la fiche technique présente annule et remplace la précédente pour le même produit.

Bio Chim Industrie – avenue de la Gare – 47 390 Layrac – www.biochim-industrie.com
Tél. 05 53 87 14 74 – Fax 05 53 87 01 48 – Mail : patrick.arando@wanadoo.fr
SARL au capital de 100 000.00 €uros – RCS d'Agen 394 178 669 en 1994 – APE 4675Z – TVA intercommunautaire FR 95 394 178 669