BIOCHIM INDUSTRIE

Fiche Technique

NETTOYANT LAITANCE

BCB 171



Action Principale

NETTOYAGE ET DECAPAGE DIFFICLE PREPARATION DES SOLS AVANT PEINTURE

Propriétés

NETTOYANT LAITANCE BCB 171 est un concentré liquide émulsionnable à l'eau, destiné à enlever l'excédent de ciment sur toutes surfaces métalliques ainsi que sur les briques, carrelages et pierres dures.

Bio Chim Industrie – avenue de la Gare – 47 390 Layrac – www.biochim-industrie.com
Tél. 05 53 87 14 74 – Fax 05 5387 01 48 – Mail : patrick.arando@wanadoo.fr
SARL au capital de 80 000.00 €uros – RCS d'Agen 394 178 669 en 1994 – APE 4675Z – TVA intercommunautaire FR 95 394 178 669

NETTOYANT LAITANCE BCB 171 remplace les acides dangereux pour :
L'élimination des coulées de ciment sur le matériel de chantier, camion toupie, malaxeur, bétonnière, etc.
L'élimination des taches de rouille sur les carrelages ou sur les surfaces cimentées,
Le décapage des briques et des pierres après la pose.
NETTOYANT LAITANCE BCB 171 est très économique.
NETTOYANT LAITANCE BCB 171 agit rapidement et efficacement.
NETTOYANT LAITANCE BCB 171 permet le dérochage des sols en béton avant leur mise en peinture
NETTOYANT LAITANCE BCB 171 n'attaque pas le verre, la céramique et les plastiques.

Applications

NETTOYANT LAITANCE BCB 171 s'applique sur la plupart des supports du bâtiment :
Nettoyage du matériel de chantier, truelles, malaxeur, bétonnières, échafaudages, étais, banches, règles, coffrages bois, composites ou métalliques

Mode d'emploi

NETTOYANT LAITANCE BCB 171 s'utilise dans les proportions suivantes

Nettoyage **NETTOYANT LAITANCE BCB 171** s'applique pur par pulvérisation à la brosse ou au trempé. Rincer à l'eau, sous pression, si possible.
Après nettoyage et décapage, nous conseillons d'appliquer notre produit **PROTECTION BANCHES ET MATERIELS BCB 103**

Informations spécifiques

NETTOYANT LAITANCE BCB 171 ne doit pas être utilisé sur les surfaces en inox et en atmosphère non ventilée.

surface fortement encrassée	surface moyennement encrassée	surface faiblement encrassée	Préparation des sols avant mise en peinture
Pur ou dilution 1litre pour 1 litre d'eau	Dilution 1litre pour 2 litres d'eau	Dilution 1litre pour 4 litres d'eau	Pur ou dilution 1litre pour 1 litre d'eau

Composition : Acides minéraux - Inhibiteur de corrosion – tensio-actif.

Aspect : Liquide

Couleur : ambré

Prendre soin de s'équiper de gants lunettes et masques.

Eviter l'application par temps humide risque de formation de vapeurs.

Conditionnement 4 x 5L, 10L, 30L, 60L, 220L, 1000L

Précautions d'emploi

DANGER



H314 - Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires
H335 - Peut irriter les voies respiratoires
P101 - En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
P102 - Tenir hors de portée des enfants. P103 - Lire l'étiquette avant utilisation.
P260 - Ne pas respirer les gaz, les brouillards, les vapeurs, les aérosols
P261 - Éviter de respirer les gaz, les brouillards, les vapeurs, les aérosols
P264 - Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
P271 - Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
P280 - Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection du visage
P301+P330+P331 - EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
P303+P361+P353 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.
P304+P340 - EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P310 - Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin
P312 - Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise
P321 - Traitement spécifique (voir informations sur cette étiquette)
P363 - Laver les vêtements contaminés avant réutilisation
P403+P233 - Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
P405 - Garder sous clef.
P501 - Éliminer le contenu/récipient dans un centre de traitement agréé

Date : le 24.02.2014

Le client doit, avant toute utilisation, vérifier que le produit est approprié au besoin initial. Il est indispensable de lire l'étiquette du produit, la fiche technique, la fiche des données de sécurité du produit et de réaliser des essais préliminaires. Les informations sont données à titre indicatif et ne peuvent engager la responsabilité de Bio Chim Industrie. Chaque nouvelle édition de la fiche technique présente annule et remplace la précédente pour le même produit.