BIOCHIM INDUSTRIE

Fiche Technique

HYDROTOIT 195

BCB 195



Action Principale

IMPERMEABILISATION DES TOITURES EN TUILE TERRE CUITE, TUILE BETON, ARDOISE, FIBRES CIMENT.

Bio Chim Industrie – avenue de la Gare – 47 390 Layrac – www.biochim-industrie.com
Tél. 05 53 87 14 74 – Fax 05 5387 01 48 – Mail : patrick.arando@wanadoo.fr
SARL au capital de 80 000.00 €uros – RCS d'Agen 394 178 669 en 1994 – APE 4675Z – TVA intercommunautaire FR 95 394 178 669

Propriétés

HYDROTOIT 195 est un hydrofuge de surface non filmogène en phase aqueuse, pour l'imperméabilisation des éléments de couvertures. Il pénètre profondément dans les supports pour se lier chimiquement à eux et hydrofuger le support de manière durable. La réaction débute dès que les ingrédients actifs entrent au contact des matériaux. L'effet perlant apparaît rapidement sur les surfaces traitées. Les surfaces à traiter doivent être au préalable décontaminées avec notre DEMOUSSANT BCB 145. Un nettoyage à haute pression peut être nécessaire pour obtenir l'état de surface désiré. Eliminer à la brosse les efflorescences et les parties friables.

HYDROTOIT 195 augmente la durée de vie des matériaux.

HYDROTOIT 195 assure une bonne protection contre les algues les mousses et les lichens.

HYDROTOIT 195 préserve les matériaux des chocs thermiques causés par le gel.

HYDROTOIT 195 laisse respirer les matériaux. Non filmogène.

HYDROTOIT 195 ne modifie pas l'aspect des surfaces traitées.

HYDROTOIT 195 assure une protection à long terme grâce à une pénétration en profondeur, une résistance aux UV et à la pluie battante,

HYDROTOIT 195 est perméable à la vapeur d'eau.

Applications

HYDROTOIT 195 est un hydrofuge d'imprégnation destiné aux surfaces poreuses ou peu poreuses, il est utilisé pour la protection des toitures contre les infiltrations d'eau, l'humidité, le développement des micro-organismes, mousses, algues, lichens et moisissures.

HYDROTOIT 195 s'applique sur tous les supports usuels utilisés en toitures : tuiles en terre cuite, tuiles béton, ardoises, plaques ondulées, fibrociment. L'équipement et les surfaces aspergées accidentellement peuvent être nettoyés immédiatement à l'eau savonneuse pour éviter d'éventuelles tâches.

HYDROTOIT 195 risque de laisser en séchant, des résidus visibles sur des matériaux non poreux tels que le verre, le métal et les surfaces peintes. la pellicule polymérisée peut être enlevée par grattage à l'aide d'une lame métallique. Prendre soin de protéger les végétaux contre les projections accidentelles.

Mode d'emploi

La température du support, de l'air ambiant et du produit doit être comprise entre +10°C et +35°C pendant l'application. HYDROTOIT 195 ne modifie pas l'aspect d'origine des matériaux. Avant l'application, procéder à un essai sur une petite partie de la surface à traiter afin de s'assurer que les résultats et consommations attendus sont obtenus. HYDROTOIT 195 s'applique à la brosse ou en pulvérisation en couches croisées en s'assurant d'une répartition uniforme du produit. Appliquer jusqu'à saturation à une distance maximale du support de 20 cm. L'usage d'un pulvérisateur basse pression est recommandé.

Précautions d'emploi

Dilution : Produit à utiliser à l'état pur. Ne pas diluer.
Temps de séchage : 24 heures sans pluie.
Stockage : hors de portée des enfants et dans un endroit tempéré.
Nettoyage du matériel : à l'eau savonneuse avant séchage.
HYDROTOIT 195 n'est pas toxique, il est toutefois recommandé de porter gants et lunettes lors de l'application.

Informations spécifiques

HYDROTOIT 195 est prêt à l'emploi et facile à appliquer, l'absence de dilution est le gage d'une constance de qualité.

Méthode d'application	Consommation	Température	Temps de contact
Pulvérisateur à pression préalable	1 litre pour 5 m² à 10 m²	Entre 5°C et 30°C	24 heures sans pluie

Conditionnement 5L, 10L, 30L, 60L, 220L, 1000L



Date : le 26/01/2020

Le client doit, avant toute utilisation, vérifier que le produit est approprié au besoin initial. Il est indispensable de lire l'étiquette du produit, la fiche technique, la fiche des données de sécurité du produit et de réaliser des essais préliminaires. Les informations sont données à titre indicatif et ne peuvent engager la responsabilité de Bio Chim Industrie. Chaque nouvelle édition de la fiche technique présente annule et remplace la précédente pour le même produit.