BIOCHIM INDUSTRIE

Fiche Technique

GRAVELOCK

BCB 901



Action Principale

Fixateur de graviers, granulats et copeaux

Bio Chim Industrie – avenue de la Gare – 47 390 Layrac – www.biochim-industrie.com
Tél. 05 53 87 14 74 – Fax 05 5387 01 48 – Mail : administration@biochim-industrie.com
SARL au capital de 100 000.00 €uros – RCS d'Agen 394 178 669 en 1994 – APE 4675Z – TVA intercommunautaire FR 95 394 178 669

Propriétés

GRAVELOCK, est une résine en phase aqueuse spécialement mise au point pour la stabilisation des graviers, granulats et copeaux de bois en extérieur. Il assure un maintien durable des éléments même en cas d'intempéries.

Applications

GRAVELOCK, s'utilise en extérieur sur graviers, granulats, galets, copeaux de bois, etc. Idéal pour traiter les allées de jardin, parterres, bordures, entourages d'arbres, patios, zones décoratives...

• Granulats minéraux de 5 à 30 mm (marbre, granit, quartz, etc.)

• Galets 15/25 mm, 20/40 mm, 40/60 mm

• Pouzzolane, copeaux de bois, de liège, ardoise, bille d'argile expansée

Mode d'emploi

Par pulvérisation :

• Régler, lisser et compacter les granulats ou copeaux à stabiliser à l'aide d'une lisseuse à main ou d'un platoir inox.
• Pulvériser une couche homogène de produit sur l'ensemble de la surface à traiter.
• Laisser sécher 24h dans des conditions climatiques favorables (température supérieure à 15°C en journée et sans précipitation).
• Appliquer une deuxième couche et laissez sécher de nouveau 24h.
• Protéger de la pluie pendant 48h.
Séchage final : 48h à l'abri des intempéries et de toute circulation.

Par mélange :

Mélanger 25L de granulats avec 1L de GRAVELOCK dans un seau à l'aide d'un malaxeur à main pendant 5 minutes.
Répandre le mélange sur la zone et réglez, lisser et compacter le à l'aide d'une lisseuse à main ou un platoir inox.
Laisser sécher 24h dans de conditions climatiques favorables (température supérieure à 15°C en journée.

Pour plus de stabilisation, appliquer par pulvérisation une couche homogène de produit sur l'ensemble de la surface traitée.
Laisser sécher 24h dans de conditions climatiques favorables (température supérieure à 15°C en journée).
Protéger de la pluie pendant 48h.

*Appliquer sur des supports sec, sains, exempts de corps gras et de poussière.
Utiliser le produit a l'état pur : NE PAS DILUER
Nettoyer les outils et les équipements utilisés à l'eau immédiatement après emploi.

Informations spécifiques

Densité	: 1
Extrait sec	: 51 % +-1

Liquide blanc laiteux
Non corrosif ni toxique
Ininflammable
Peut apparaitre un léger jaunissement

STOCKER A L'ABRI DU GEL

Date : le 22/02/25

Le client doit, avant toute utilisation, vérifier que le produit est approprié au besoin initial. Il est indispensable de lire l'étiquette du produit, la fiche technique, la fiche des données de sécurité du produit et de réaliser des essais préliminaires. Les informations sont données à titre indicatif et ne peuvent engager la responsabilité de Bio Chim Industrie. Chaque nouvelle édition de la fiche technique présente annule et remplace la précédente pour le même produit.

Bio Chim Industrie – avenue de la Gare – 47 390 Layrac – www.biochim-industrie.com
Tél. 05 53 87 14 74 – Fax 05 5387 01 48 – Mail : administration@biochim-industrie.com
SARL au capital de 100 000.00 €uros – RCS d'Agen 394 178 669 en 1994 – APE 4675Z – TVA intercommunautaire FR 95 394 178 669