BIOCHIM INDUSTRIE

Fiche Technique

DETERGENT LIQUIDE POUR CARROSSERIE DE VEHICULE

BCM 2113



Action Principale

DETERGENT DEGRAISSANT POUR CARROSSERIE DE VEHICULE

UTILISATION EN MACHINE HAUTE PRESSION

PORTIQUE DE LAVAGE

Bio Chim Industrie – avenue de la Gare – 47 390 Layrac – www.biochim-industrie.com
Tél. 05 53 87 14 74 – Fax 05 5387 01 48 – Mail : patrick.arando@wanadoo.fr
SARL au capital de 7 622.45 €uros – RCS d'Agen 394 178 669 en 1994 – APE 4675Z

Propriétés

DETERGENT LIQUIDE POUR CARROSSERIE DE VEHICULE BCM 2113 est un produit exempt de phosphates et de potasses.

DETERGENT LIQUIDE POUR CARROSSERIE DE VEHICULE BCM 2113 est un détergent concentré pour utilisation à froid ou à chaud, utilisable en pulvérisation, machine de lavage haute pression ou machine automatique (portique de lavage).

DETERGENT LIQUIDE POUR CARROSSERIE DE VEHICULE BCM 2113, bien que très actif, peut être utilisé sans danger sur les surfaces métalliques peintes et éliminera sans action mécanique les souillures consécutives aux pollutions industrielles, urbaines et au trafic routier.

DETERGENT LIQUIDE POUR CARROSSERIE DE VEHICULE BCM 2113 est le produit idéal pour chasser le "film routier", par son action antistatique et sans effort, les surfaces recouvrent leur brillant et leur aspect d'origine.

Applications

DETERGENT LIQUIDE POUR CARROSSERIE DE VEHICULE BCM 2113 est utilisé dans de nombreux garages et carrosseries automobile, station de lavage automatique, transporteur routier, transport de tourisme, entreprise de travaux publics…

Mode d'emploi

Nettoyage par pulvérisation :

DETERGENT LIQUIDE POUR CARROSSERIE DE VEHICULE BCM 2113 Doit être dilué entre 3 et 5 % dans l'eau froide ou chaude 60°c. Il est recommandé d'agiter le mélange avant l'emploi. Toujours pulvériser du bas vers le haut ; laisser agir quelques instants en prenant soin de rincer la surface traitée avant séchage, en réglant l'appareil haute pression entre 75 et 100 bars, débit d'eau 11/12 litres minutes. Dans le cas d'un véhicule de gabarit important pratiquer cette opération en deux temps si nécessaire.

Nettoyage automatique (portique lavage).

Diluer à 3 % pour les véhicules de tourisme et entre 2 et 3 % pour les véhicules utilitaires.

Précautions d'emploi



R34 : provoque des brûlures

S26 : en cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste

S36/37/39 : porter un vêtement de protection approprié, porter des gants et un appareil de protection des yeux /du visage.

S 45 : en cas accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

Informations spécifiques

Aspect : limpide à 20°C, jaune orange

Densité à 20°C : 1.14 ± 0.01

PH du produit pur : 13.1 ± 0.20

PH (5 %) : 11.9 ± 0.20

Matière active : 32 % ± 1

Biodégradable à plus de 90 %

Stockage : température limite –8°C + 40°C

Date : le 26/09/2014

Le client doit, avant toute utilisation, vérifier que le produit est approprié au besoin initial. Il est indispensable de lire l'étiquette du produit, la fiche technique, la fiche des données de sécurité du produit et de réaliser des essais préliminaires. Les informations sont données à titre indicatif et ne peuvent engager la responsabilité de Bio Chim Industrie. Chaque nouvelle édition de la fiche technique présente annule et remplace la précédente pour le même produit.