



BIOCHIM
INDUSTRIE

Fiche Technique

HYDROFUGE OLEOFUGE DE SURFACE

BCB 192



Action Principale

**PRESERVE LES MATERIAUX DES TACHES D'HUILES,
GRAISSES, SODAS, VINS, CAFES...**

Propriétés

HYDROFUGE OLEOFUGE DE SURFACE BCB 192 est un hydrofuge oléofuge de surface fluoré en phase aqueuse. Il pénètre profondément dans les supports pour se lier chimiquement à eux et les protéger de manière durable. La réaction débute dès que les ingrédients actifs entrent au contact du support. L'effet perlant apparaît rapidement sur les surfaces traitées. Les surfaces à traiter doivent être propres et exemptes de laitance, de contamination et de revêtements hydrofuges antérieurs qui pourraient nuire à l'uniformité de l'absorption. Eliminer à la brosse les efflorescences et les parties friables. La température du support, de l'air ambiant et du produit doit être comprise entre +10°C et +30°C pendant l'application. Avant l'application, procéder à un essai sur une petite partie de la surface à traiter afin de s'assurer que les résultats et consommations attendus sont obtenus.

Applications

HYDROFUGE OLEOFUGE DE SURFACE BCB 192 est un hydrofuge d'imprégnation destiné aux surfaces horizontales poreuses ou peu poreuses, utilisé pour la protection des constructions contre les infiltrations d'eau, l'humidité, les moisissures, les tâches d'origine diverses : huile, graisse, tanins, vins, soda, café...

HYDROFUGE OLEOFUGE DE SURFACE BCB 192 s'applique sur tous les supports usuels du bâtiment: bétons décoratifs, terres cuites, pierres naturelles et pierres reconstituées. L'équipement et les surfaces aspergées accidentellement peuvent être nettoyés immédiatement à l'eau savonneuse pour éviter d'éventuelles tâches.

HYDROFUGE OLEOFUGE DE SURFACE BCB 192 risque de laisser en séchant, des résidus visibles sur des matériaux non poreux tels que le verre, le métal et les surfaces peintes. La pellicule polymérisée peut être enlevée par grattage à l'aide d'une lame métallique. Prendre soin de protéger les végétaux contre les projections accidentelles.

Mode d'emploi

HYDROFUGE OLEOFUGE DE SURFACE BCB 192 s'applique à la brosse ou en pulvérisation en couches croisées en s'assurant d'une répartition uniforme du produit. Appliquer jusqu'à saturation à une distance maximale du support de 20 cm. L'usage d'un pulvérisateur basse pression est recommandé.

Précautions d'emploi

Dilution : Produit à utiliser à l'état pur. Ne pas diluer.

Temps de séchage : 24 heures sans pluie.

Stockage : hors de portée des enfants et dans un endroit tempéré.

Nettoyage du matériel : à l'eau savonneuse avant séchage.

HYDROFUGE OLEOFUGE DE SURFACE BCB 192 n'est pas toxique, il est toutefois recommandé de porter gants et lunettes lors de l'application.

Informations spécifiques

HYDROFUGE OLEOFUGE DE SURFACE BCB 192 augmente la durée de vie des matériaux. Il assure une bonne protection contre les moisissures, les efflorescences et la formation de salpêtre.

HYDROFUGE OLEOFUGE DE SURFACE BCB 192 laisse respirer les matériaux. Non filmogène. **HYDROFUGE OLEOFUGE DE SURFACE BCB 192** ne modifie pas l'aspect des surfaces traitées. **HYDROFUGE OLEOFUGE DE SURFACE BCB 192** assure une protection à long terme grâce à une pénétration en profondeur, une résistance aux UV et à la pluie battante. **HYDROFUGE OLEOFUGE DE SURFACE BCB 192** est perméable à la vapeur d'eau. **HYDROFUGE OLEOFUGE DE SURFACE BCB 192** est prêt à l'emploi et facile à appliquer, l'absence de dilution est le gage d'une constance de qualité.

Méthode d'application	Consommation	Température	Temps de contact
Pulvérisateur à pression préalable	1 litre pour 3 à 8 m ²	Entre 5°C et 30°C	24 heures sans pluie

Conditionnement 5L, 10L, 30L, 60L, 220L, 1000L



Date : le 26/02/2017

Le client doit, avant toute utilisation, vérifier que le produit est approprié au besoin initial. Il est indispensable de lire l'étiquette du produit, la fiche technique, la fiche des données de sécurité du produit et de réaliser des essais préliminaires. Les informations sont données à titre indicatif et ne peuvent engager la responsabilité de Bio Chim Industrie. Chaque nouvelle édition de la fiche technique présente annule et remplace la précédente pour le même produit.